

INFORMATIONS TECHNIQUES

AGENT DE SEPARATION

Nom du produit : Lc 2/10 Agent de séparation

N° d'article : 30010

Description du produit : Séparateur polyvalent - un agent antiadhésif très efficace, à action rapide, écologique, sans adhérence de colle après l'application.


Aspect physique :

- **Couleur :** jaune
- **Consistance :** liquide
- **Odeur :** caractéristique
- **Densité :** 0,80 g/qm³ (DIN 53217, 20°C)
- **Viscosité :** 12 s (DIN - Becher 4mm, 20°C)

Lieu d'utilisation :

L'agent de séparation LcM est utilisé dans l'industrie du bois et du meuble pour différents types de machines, p.ex. les plaqueuses de chants. C'est un agent antiadhésif qui s'évapore rapidement en laissant une couche protectrice sur le matériel.

Caractéristiques :



- empêche la saleté de pénétrer dans la machine ;
- les outils restent propres plus longtemps ;
- la pièce traitée ne doit plus être nettoyée manuellement ;
- permet d'obtenir une pièce sans résidu d'adhésif comme résultat du traitement ;
- pulvérisé encore pendant la formation de la face supérieure et inférieure de la pièce traitée pour empêcher l'adhésion de la colle utilisée ;
- à effet rapide, écologique, à évaporation rapide sans résidus.

Méthode d'application : Verser de l'agent de séparation dans un récipient adapté et l'appliquer au début du processus de production avant la coupe en utilisant de préférence un système de pulvérisation de LCM.

Stockage :

Température de stockage recommandée : 10-25 °C.
Conserver dans un endroit frais et sec.
Stockage ≤ 2 ans dans des conteneurs fermés originaux.

Emballages disponibles : Conteneurs de 5, 10, 30 litres
Fûts de 200 litres

Nota:

Nos conseils techniques concernant l'utilisation ou l'application du produit sont donnés sur la base de nos meilleures connaissances. Les informations contenues dans ce document doivent être traitées comme des conseils facultatifs. Ce document ne vous dispense pas de vos propres tests de produits. Les informations que nous fournissons ne sont pas obligatoires et ne peuvent engager notre responsabilité. Pour les dommages résultant d'une utilisation inappropriée, nous n'assumons aucune responsabilité. Bien sûr, nous garantissons une excellente qualité de nos produits, conformément à nos conditions générales de vente et de livraison. De nouvelles éditions des informations techniques prévalent et annulent les instructions précédentes. Veuillez respecter les dispositions des fiches de sécurité CE.